

# Sky Walker 1+1 Aircraft

© by Musterbetreuer



Zur Kracht 3, D- 53309 Neuenrade, [www.pb-service.info](http://www.pb-service.info)

## Wir liefern Ihnen folgende Reifen:

3,50 - 10 Reinf.	59	J	K 38
3,50 - 10 Reinf./Tubeless	59	J	K 38
3,50 - 10 Reinf.	59	J	K 47
3,50 - 10 Reinf./Tubeless	59	J	K 47
3,50 - 10 Reinf./Tubeless	59	J	K 58
3,50 - 10 Reinf./Tubeless	59	J	K 61



Gruppenschlauch: Ventilart 33 G / 90°  
3.00/3.50 - 10, 90/90 - 10, 100/90 - 10, 100/80 - 10, 110/80 - 10

Loadindex=	41 = 145 kg	50 = 190 kg	54 = 212 kg	59 = 243 kg	62 = 265 kg
Tragfähigkeitskennzahl	47 = 175 kg	52 = 200 kg	56 = 224 kg	60 = 250 kg	64 = 280 kg
			58 = 236 kg	61 = 257 kg	

Geschwindigkeitssymbole	J = 100 km/h	Darüber hinaus sind die Reifen mit höheren Geschwindigkeiten als angegeben einsetzbar, wenn bestimmte Lastabschläge vorgenommen werden.
	M = 130 km/h	
	P = 150 km/h	
	Q = 160 km/h	

Wir empfehlen das Profil K 61, es verringert die Gefahr von Steinschlag in den Propeller ohne aber auch mit Spritzabdeckung der Räder.

Eine Reparatur durch eigene Hand geschieht auf eigene Gefahr, bei Zweifel sollte ein qualifizierter Sky Walker Monteur hinzugezogen werden. Eine Prüfung gemäß Betriebshandbuch ist erforderlich.